



| gasket material |                 | permissible operating temperature TS |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| XX              | spezifikation   |                                      |
| VI              | FPM / FKM       | -20°C...+80°C                        |
| NBR             | NBR             | -10°C...+80°C                        |
| GF              | FPM GF / FKM GF | -20°C...+80°C                        |
| EP              | EPDM            | -40°C...+80°C                        |
| TH              | HNBR (Therban)  | -20°C...+80°C                        |
| CH              | Chemraz 505     | -30°C...+80°C                        |
| CT              | Chemraz 564 LT  | -40°C...+80°C                        |
| KA              | Kalrez 6375     | -20°C...+80°C                        |

|      |  |   |  |                           |  |                               |  |
|------|--|---|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|
|      |  | ENTGRATEN<br>UND SCHARFE<br>KANTEN<br>BRECHEN |  | ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN |  | ÄNDERUNG                      |  |
|      |  |   |  | WERKSTOFF:                |  | Stainless Steel               |  |
|      |  | DATUM   |  | NAME                      |  | BENENNUNG:                    |  |
|      |  | 04.04.2016                                    |  | Petri                     |  | DryCon® - Adaptor (Tank Unit) |  |
|      |  | GEPRÜFT                                       |  |                           |  | DN50 (2") - KD70              |  |
|      |  | GENEHMIGT                                     |  |                           |  | Connection:                   |  |
|      |  |   |  |                           |  | Flange EN1092-1B DN50 PN25    |  |
|      |  |   |  | ZEICHNUNGSNR.             |  | A3                            |  |
|      |  |   |  | 9DCV-050-VAXX-F25         |  |                               |  |
| Zust |  | Änderung                                      |  | Datum                     |  | Name                          |  |
|      |  |   |  | GEWICHT: 3kg              |  | MASSSTAB:1:1                  |  |
|      |  |   |  |                           |  | BLATT 1 VON 1                 |  |

**FlexoTech GmbH**  
Schlauch- und ArmaturenService